

## Polycom 产品介绍

# Polycom® Pano™

## 在工作中分享内容、沟通创意的最便捷方式

您真的准备好了吗？为了一项工作任务，您投入时间，咨询专家，搜索数据，整理文档，最后时刻终于来临。您即将开始非常重要的一次演示。

为了同与会者分享您准备好的内容，您花费了多少时间寻找合适的适配器、登录系统或应用程序？在工作讨论中，您是否常常希望能够同时查看并比较两个不同的创意？您是否经常需要对共享文件进行注释，就像在白板上书写那样简单流畅？现在，一种全新的内容共享方案可解决以上所有问题。

Polycom® Pano™ - 在工作中分享内容、沟通创意的最便捷方式。

### 简单部署

借助 Polycom Pano，您能够以简单熟悉的方式连接个人计算机、平板电脑或智能手机。当您首次进入部署了 Polycom Pano 的会议室时，利用您早已熟悉的工具，如 Apple® Airplay® 或 Windows® Miracast® 实现灵活的无线连接，或者利用一个 HDMI 电缆完成有线连接。

### 便捷共享

成功连接 Polycom Pano 后，您可以便捷地分享您的观点或应用程序，内容分享从未如此简单！

Polycom Pano，让内容分享不再是一对多模式，而是一个多人参加、创意迸发的“论坛”。Polycom Pano 允许多用户连接，可同时显示四个内容分享源。通过不同方案实时分析对比，工作团队可以获得更好的协作体验，更快地做出最佳决策。

Polycom Pano 还允许讲解人利用可触摸显示器，提供内容互动和注释功能，从而更加有效地介绍自己的方案。用户可以分享自己的屏幕，利用 Polycom Pano 所赋予的神奇工具突显关键点，也能够由 Polycom Pano 特殊功能所呈现的白板上书写内容，并且可以自由缩放和滑动，达到最佳共享效果。所有分享的内容，均以 4K 分辨率清晰呈现。

### 协作办公

当需要企业员工参与协作时，也不必购置安装复杂并难以维护的产品，更不会产生不必要的支持和管理费用。Polycom Pano 可以通过一个标准 HDMI 输出设备连接任何显示器或经认证的触摸显示器，实现全方位互动体验。

协作绝不会止步于会议室内，管理员可以从任意地点访问网络界面，提供软件升级，对视频会议进行管理和配置。此外，Polycom® Pano™ 还可以用作视频会议系统的一个内容输入端，便于全球各地使用者同时完成远程会议所需的内容协作。



### 突出特点

- 快速、便捷地实现笔记本电脑、平板或智能手机连接
- 同时分享四路超高清 4K 分辨率共享内容
- 通过 Polycom Pano 特有的神奇工具，突显讲解内容要点 \*
- 利用 Polycom Pano 独有的自由缩放和滑动的书写白板功能，捕捉并保存整个研讨过程 \*
- 同时播放多个高清视频、帧率高达 60fps
- 通过网络支持，实现方便安全的设备管理

\* 需要使用触摸屏显示器，单独销售。



**电源**

- 54 VDC, 1.2A
- LAN IN, 内置自动感应 PoE+IEEE 802.3at ( 4 类 )

**用户界面**

- 支持多点触控

**连接**

- 1 个以太网 10/100/1000 网卡
- 1 个以太网 10/100/1000 网卡 ( 备用 )
- 集成蓝牙 4.0

**网络连接和通信协议**

- 蓝牙 4.0
- Miracast
- Airplay

**音频输出**

- 1X 3.5 毫米

**内容输入 / 分辨率**

- 1X HDMI/4K, 30fps

**内容输出 / 分辨率**

- 1X HDMI/4K, 60fps, RGB444

**通信安全**

- 安全启动 ( Secure Boot )
- 签名软件 ( Signed Software )
- Encrypted Content/Media ( AES )
- Miracast ( WPA2-AES )
- Airplay ( AES )

**通过认证**

- FCC 第 15 部分 ( CFR 47 ) B 类
- ICES-003 B 类
- EN55022 B 类
- CISPR22 B 类
- VCCI B 类
- EN55024
- EN61000-3-2, EN61000-3-3
- NA 电信许可证
- ROHS 兼容
- 19471-0715

**工作环境**

- 运行温度: 0-40°C
- 相对湿度: 5-95%, 无冷凝
- 存储温度: -40-70°C

**电气安全**

- UL 60950-1
- CE Mark
- CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03
- EN 60950-1
- IEC 60950-1

**WiFi**

- 2.4GHz - 5GHz
- 2400MHz to 2483.5MHz
- 5150MHz to 5250MHz

- 5250MHz to 5350MHz
- 5470MHz to 5725MHz
- 5725MHz to 5825MHz

**重量**

- 0.5kg

**设备尺寸**

- 15.24cm ( 长 ) × 16.26cm ( 宽 ) × 3.81cm ( 高 )

**包装尺寸**

- 28.96cm ( 长 ) × 26.42 ( 宽 ) × 6.35cm ( 高 )

**随附配件**

- 1 根 HDMI 电缆, 1.8 米
- 1 个 CAT 5E, 3.6 米, 屏蔽
- 1 个 USB 接口线, B 型, 2.0 米
- 1 个电源模块 ( 订购时可按地区选择 )
- 壁装组件



©2017年POLYCOM公司版权所有，保留所有权利。  
POLYCOM以及Polycom产品相关的名称和标志均为Polycom公司的商标和/或服务标志，并且是美国和其它各国的注册标志和/或普通法标志。所有其它商标是各自所有者的财产。在没有Polycom明确的书面许可之前，不得以任何形式或通过任何方式复制或传播本文的任意部分内容，用于除个人使用以外的任意目的。